



Die DEHNGuard Produktfamilie bietet ein umfangreiches Portfolio leistungsstarker Typ 2 Ableiter. Und umfasst maßgeschneiderte Lösungen für Wohngebäude ebenso wie für industrielle Anwendungen. Ob Push-in oder Schraubanschluss, Stich- oder Durchgangsverdrahtung, TT-, TNS- oder TNC-Systeme – DEHNGuard schafft Flexibilität und liefert geprüfte Sicherheit.

DEHNGuard-Familie im Überblick

DEHNGuard M: Der bewährte Klassiker – modulare Bauweise, visualisierte Statusanzeige, kompakt und wartungsfreundlich für Standard-Installationen.

DEHNGuard (S)MP: einfach, schnell, sicher. Mit Push-in-Doppelklemmen und frontseitig steckbaren Anschlüssen für eine komfortable Durchgangsverdrahtung – ideal für kompakte Unterverteilungen.

DEHNGuard (S)MD: Mit integrierter Doppelschraubklemme für 1 x 35 mm² oder 2 x 16 mm² Aderleiter - ideal für eine EMV-gerechte Durchgangsverdrahtung gemäß OVE E 8101:2025-10-01.


DEHNGuard ACI: Der Ableiter mit integrierter ACI-Technologie ermöglicht sicheren Schutz ohne zusätzliche Versicherung – leckstromfrei, mit einem Anschlussquerschnitt nur 6 mm² Cu.

DEHNGuard MP ACI: Der Ableiter mit integrierter ACI-Technologie und Push-in-Doppelklemmen mit frontseitig steckbaren Anschlüssen ermöglicht sicheren Schutz ohne zusätzliche Versicherung – leckstromfrei, mit einem Anschlussquerschnitt nur 6 mm² Cu.

Schnell zum passenden Produkt

Die DEHNguard-Familie im Überblick

Die DEHNguard Produktfamilie bietet für jede Anwendung die optimale Variante. Unsere Übersicht hilft Ihnen dabei, den passenden Ableiter für Ihre Anforderung zu finden – basierend auf Anschlussart, Einsatzbereich und Netzform.

	DEHNguard M (Standard)	DEHNguard (S)MP (Push-in)	DEHNguard (S)MD (Doppel- schraub)	DEHNguard M ACI	DEHNguard MP ACI (Push-in)
					
					

Installationsanforderung

Stichanschluss	X	X	X	X	X
Durchgangsverdrahtung	X in Verbindung mit STAK 25	X bis max. 40 A / 10 mm²	X bis max. 63 A / 16 mm²	-	-
Vorsicherungsfrei	-	-	-	X	X
Push-in Anschlusstechnologie	-	X	-	-	X
Schraubanschluss	X	-	X	X	-

Empfehlung Einsatzbereich

Steuerschrank (≤ 40 A)	-	X	-	-	-
UV Wohngebäude (≤ 40 A)	X	X	-	-	-
UV Industrie (≤ 125 A)	X	-	X	-	-
HV Industrie (≥ 125 A)	-	-	-	X	X

Beispiele für Produkte

TN-S System	-	-	-	DEHNguard M TNS ACI 275 FM Art.-Nr. 952 440	DEHNguard MP TNS ACI 275 FM Art.-Nr. 942 440
TT System	DEHNguard M TT 275 Art.-Nr. 952 310	DEHNguard MP TT 275 Art.-Nr. 942 310	DEHNguard MD TT 275 Art.-Nr. 943 310	DEHNguard M TT ACI 275 FM Art.-Nr. 952 341	DEHNguard MP TT ACI 275 FM Art.-Nr. 942 341
	DEHNguard M TT 275 FM Art.-Nr. 952 315	DEHNguard MP TT 275 FM Art.-Nr. 942 315	DEHNguard MD TT 275 FM Art.-Nr. 943 315		
TNC System	DEHNguard M TNC 275 Art.-Nr. 952 300	DEHNguard SMP TNC 275 Art.-Nr. 942 302	DEHNguard SMD TNC 275 Art.-Nr. 943 302	DEHNguard M TNC ACI 275 FM Art.-Nr. 952 330	DEHNguard MP TNC ACI 275 FM Art.-Nr. 942 330
	DEHNguard M TNC 275 FM Art.-Nr. 952 305	DEHNguard SMP TNC 275 FM Art.-Nr. 942 306	DEHNguard SMD TNC 275 FM Art.-Nr. 943 306		

Technischer Support
Telefon: +49 9181 906 1750
E-Mail: technik.support@dehn.de



Mehr Infos zu
den Produkten der
DEHNguard-Familie

